

## Cinta PP 550

## Hoja de Datos Técnicos

### Descripción

Cinta azul con adhesivo natural de caucho y resinas.

### Aplicación de Producto

Film monobioorientado adecuada para la fijación de componentes dentro de refrigeradores y otros electrodomesticos en línea de producción y durante el transporte.

Extraíble sin dejar restos de adhesivos.

### Rollos por caja.

<u>Medidas</u>	<u>Rollos x caja</u>
19mm x 50mts	48



### VENTAPEL S.A.I.C.

Alicia Moreau de Justo 3368

(B1752CEL) – Lomas del Mirador

TEL.: 4655-0005 (Lineas Rotativas)

### Características Físicas.

Adhesivo:	Caucho Natural y resinas
Soporte del Adhesivo:	0.055 mm
Espesor Total: Método PSTC 133	0.076 mm
Adhesion al acero: Método PSTC 101	4.3 N/25mm
Ruptura MD: Método PSTC 131	350 N/25mm
Elongación a la rotura: Método PSTC 131	33%
Resistencia a la temperatura:	60°C

No posee reacción química en las superficies aplicadas.  
Ofrece alta seguridad en la aplicación.

A pesar de ser confiables las declaraciones y la información de este documento son solo para orientación general y no garantía de exactitud. El usuario es quien determinará si el producto es apropiado para el uso que le dará. No hay garantía específica para uso general, ninguna persona está autorizada por nuestra empresa a ofrecer garantía de nuestros productos en forma escrita o verbal.