

Cinta Transfer 758

Hoja de Datos Técnicos

Descripción

Cinta doble faz con adhesivo acrilico base solvente.


Aplicación de Producto

Excelente adherencia y resistencia.
Adaptable a la aplicación de superficies irregulares. Versatil y facil aplicación

Rollos por caja.

Medidas

7mm x 50 mts
12mm x 50mts
18mm x 50mts
25mm x 50 mts
50mm x 50mts



VENTAPEL S.A.I.C.

Alicia Moreau de Justo 3368
(B1752CEL) – Lomas del Mirador
TEL.: 4655-0005 (Lineas Rotativas)

Características Físicas.

| | |
|--|------------------------------|
| Adhesivo | Acrilico base solvente |
| Liner: | Marrón, Papel siliconado |
| Espeso Total (sin Liner) Método PSTC 133 | 0.110 mm |
| Adhesion al acero: Método PSTC 101 | 30 N/25mm |
| Resist a la temperatura: | 80°C (130°C periodos cortos) |

Cinta especifica para la industria, artesanias, papeleria y aplicaciones de bricolage.

Excelente performance en diferentes materiales tales como: madera, laminados, plásticos, cuero, etc).

A pesar de ser confiables las declaraciones y la informacion de este documento son solo para orientación general y no garantía de exactitud. El usuario es quien determinara si el producto es apropiado para el uso que le dara. No hay garantía especifica para uso general, ninguna persona esta autorizada por nuestra empresa a ofrecer garantía de nuestros productos en forma escrita o verbal.