

## Cinta Transfer S-4710

## Hoja de Datos Técnicos

### Descripción

Cinta doble faz con adhesivo acrílico

### Aplicación de Producto

Cinta doble faz diseñada para empalmes en la industria de papel y cartón.

Buena resistencia a la temperatura.

Adaptable a distintas superficies o formas.

Buena adherencia y cohesión.

Rayos UV

### Rollos por caja.


### Medidas

18mm x 30mts

25mm x 30mts

30mm x 30mts

48mm x 30mts



**VENTAPEL S.A.I.C.**

Alicia Moreau de Justo 3368

(B1752CEL) – Lomas del Mirador

TEL.: 4655-0005 (Lineas Rotativas)

### Características Físicas.

Adhesivo: Acrílico

Soporte: Cinta de transferencia sin soporte

Entretela: Papel de liberación, amarillo, 90 g/m<sup>2</sup>

Peso del adhesivo: 100 g/m<sup>2</sup>

Espesor total: 0.10 mm

Resist de la temperatura:

Método AA-B-12-07 -40 °C a +200 °C

Fuerza adhesiva:

Método AFERA 5001 min 25 N/25mm

tiempo de contacto: 24 hs

A pesar de ser confiables las declaraciones y la información de este documento son solo para orientación general y no garantía de exactitud. El usuario es quien determinará si el producto es apropiado para el uso que le dará. No hay garantía específica para uso general, ninguna persona está autorizada por nuestra empresa a ofrecer garantía de nuestros productos en forma escrita o verbal.